

Löketerősség csökkentése a gémm. hengeren	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Löketerősség csökkentése a kanálszár m. hengerén	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Mechanikus tartozékok gyors rögzítése	választ	választ	választ	választ	választ	választ
Különböző méretű csatlakozások	választ	választ	választ	választ	választ	választ
Rakománykezelő eszköz	választ	választ	választ	választ	választ	választ
HIDRAULIKUS KÖRÖK TARTOZÉKOKHOZ						
Hidraulikus kör közvetlen visszatéréssel a tartályba a kettős működésű tartozékokhoz	Std	Std	Std	Std	Std	Std
2. hidraulikus kör kettős működésű tartozékokhoz	választ	választ	választ	választ	választ	választ
3. hidraulikus kör kettős működésű tartozékokhoz	választ	választ	választ	választ	választ	választ
BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM						
A kezelőszervek és a menetvezérlés blokkolva vannak, hogy a kezelő kiszállhasson	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Egyetlen kulcs a gyújtáshoz, az üzemanyagtartály sapkájához és a fedélzárakhoz	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Üzemanyagtartály sapka zárral és hálózúróval	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Vész kiütő kalapács a fülkében	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Felső szerkezetű automata fék	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Gémhenger elsodródásgátló rendszer	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Kürt	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Fülke légkondicionáló	-	választ	választ	választ	választ	Std
Belső hátsó ellensúly	-	Std	választ	-	-	-
Külső hátsó ellensúly	-	választ	Std	választ	-	Std