

Adatok

HD09V5

HD12VXE

ÁLTALÁNOS TELJESÍTMÉNY		
Standard kanál kapacitás	0,022 m ³	0,036 m ³
Szabványos kanál szélesség	350 mm	400 mm
A gép súlya	984 kg	1180 kg
Üzemi súly	1059 kg	1255 kg
Szállítási méretek	2780 x 765 x 2330 mm	3110 x 870 x 2280 mm
Szög	30°	30°
Földi érintkezési nyomás	28,6 kPa (0,29 kgf / cm ²)	26,2 kPa (0,27 kgf / cm ²)
Minimális hasmagasság	160 mm	170 mm
MOTOR		
Modell	Kubota D722-E4B	Yanmar 3TNM68
Db. hengerek és motorméret	3 / 719 cc	3 / 784 cc
Furat löket	67 x 68 mm	68 x 72 mm
Névleges teljesítmény (ISO 1585)	7,4 kW / 2000 ford./perc	9,4 kW / 2200 ford./perc
Üzemanyag-fogyasztás	252 g / kWh	260 g / kWh
Motorolaj-teknő kapacitása	3,2 L (maximális szint)	2,5 L (maximális szint)
ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK		
Feszültség	12 V	12 V
Akkumulátor	12 V - 37 Ah	12 V - 45 Ah
Generátor	12 V - 14 A	12 V - 20 A
Indítómotor	12 V - 1,2 kW	12 V - 1,2 kW
HIDRAULIKUS RENDSZER		
Szivattyúk maximális áramlási sebessége	22,4 L / perc	13,2 L / perc x 2
Max nyomás / beállítás	16 MPa (163 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)
Vezérlő	DCS (közvetlen vezérlőrendszer)	botkormány
Szivattyúk száma	2	3
KETTŐS MŰKÖDÉSŰ HIDRAULIKUS KÖR TARTOZÉKOKHOZ		
Maximális áramlási sebesség	22,4 L / perc	26 L / perc
Max. beállítási nyomás	16 MPa (163 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)
LÖKET VÉGI CSILLAPÍTÁS		
Kanálszár munkahenger	teljesen kitolva	teljesen kitolva
FORGÓZSÁMOLY RENDSZER		
Forgási sebesség	8,0 ^{perc-1}	8,5 ^{perc-1}
Torony fékezés	Automatikus többletárcsás fék	Automatikus többletárcsás fék
KANÁL TELJESÍTMÉNY		
Kanál ásóerő (ISO 6015)	10,4 kN (1060 kgf)	11,86 kN (1210 kgf)
Kanál felhalmozó erő (ISO 6015)	6,1 kN (620 kgf)	7,84 kN (800 kgf)
ALSÓ KERET		
Futómű hossza	1220 mm	1339 mm
Kihúzható futómű	720 / 950 mm	870 / 1135 mm
Nyomtáv szélesség	180 mm	200 mm
Alsó / felső görgők oldalanként	2	3
Gumitalp feszítése	zsírszivattyúval	zsírszivattyúval
Penge méretei (szélesség x magasság) mm	720 / 970 mm x 240 mm	870 / 1135 mm x 230 mm
Felfelé irányuló mozgás	220 mm	230 mm
Lefelé irányuló mozgás	150 mm	210 mm
MENETELŐ RENDSZER		
Menetsebesség (1a / 2a)	1,8 / 3,2 km / h	2,3 / 4,0 km / h
KAPACITÁS		
Üzemanyagtartály térfogata	11 L	12,5 L
Hidraulikus tartály kapacitása	9,6 L	17 L
Hidraulikus kör teljes kapacitása	14 L	26 L
Motor hűtőfolyadék	2,7 L	3,6 L
KANÁLSZÁR		
Jobb lengési szög	90°	80°
Bal oldali lengési szög	50°	50°
EGYÉB ADATOK		

HD17VXE

HD18V5

HD20N5

0,044 m3	0,04 m3	0,04 m3
400 mm	400 mm	400 mm
1615 kg	1780 kg	1820/1970 kg (Előtető/Kabin)
1690 kg	1855 kg	1895/2045 kg (Előtető/Kabin)
3380 x 980 x 2330 mm	3450 x 990 x 2390 mm	3580 x 990 x 2400 mm
30°	30°	30°
25,6 kPa (0,26 kgf / cm ²)	30 kPa (0,30 kgf / cm ²)	30 kPa (0,30 kgf / cm ²)
175 mm	170 mm	170 mm
Yanmar 3TNV70	Yanmar 3TNV74	Yanmar 3TNV74
3 / 854 cc	3 / 993 cc	3 / 993 cc
70 x 74 mm	74 x 77 mm	74 x 77 mm
10,5 kW / 2300 ford./perc	10,5 kW / 2300 ford./perc	10,5 kW / 2300 ford./perc
272 g / kWh	273 g / kWh	273 g / kWh
3,8 L (maximális szint)	3,8 L (maximális szint)	3,8 L (maximális szint)
12 V	12 V	12 V
12 V - 45 Ah	12 V - 45 Ah	12 V - 45 Ah
12 V - 20 A	12 V - 20 A	12 V - 20 A
12 V - 1,1 kW	12 V - 1,1 kW	12 V - 1,1 kW
17,2 L / perc x 2 + 12 L / perc	17,2 L / perc x 2 + 12 L / perc	17,2 L / perc x 2 + 12 L / perc
20,6 MPa (210 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)
botkormány	botkormány	botkormány
3	3	3
29,2 L / perc	29,2 L / perc	29,2 L / perc
20,6 MPa (210 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)	20,6 MPa (210 kgf / cm ²)
rúd teljesen kihúzva	teljesen kitolva	teljesen kitolva
9,4 ^{perc-1}	8,5 ^{perc-1}	8,5 ^{perc-1}
Automatikus többlettárcsás fék	Automatikus többlettárcsás fék	Automatikus többlettárcsás fék
15,7 kN (1600 kgf) 9,35 kN (950 kgf)	16,4 kN (1670 kgf) 9,6 kN (980 kgf)	16,4 kN (1670 kgf) 8,2 kN (840 kgf)
1570 mm	1570 mm	1570 mm
980 / 1300 mm	990 / 1300 mm	990 / 1300 mm
230 mm	230 mm	230 mm
3	3	3
zsírszivattyúval	zsírszivattyúval	zsírszivattyúval
980 / 1300 mm x 235 mm	990 / 1300 mm x 235 mm	990 / 1300 mm x 235 mm
230Mm	300Mm	300Mm
340Mm	230Mm	230Mm
2.1/ 4,2 km / h	2.1/ 4,0 km/h	2.1/ 4,0 km/h
20 L	22 L	22 L
19 L	16 L	16 L
23 L	21 L	21 L
3,6 L	3,5 L	3,5 L

80°	70°	70°
55°	55°	55°
93 dB	93 dB	93 dB

A KATO IMER S.P.A. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az összes adatot és mérést.